

GRUPO ELECTRÓGENO DIÉSEL TRIFÁSICO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Potencia	500 kva / 400 kw
Standby	550 kva / 440 kw
Salida	Trifásico 380 V / 50 Hz
Consumo de combustible	101 Litros / hora
Tiempo de funcionamiento continuo	8 - 10 horas
Dimensiones	4900 x 1700 x 2200
Peso neto	6000 Kg
Tipo	Insonorizado - Cabinado

DATOS TÉCNICOS MOTOR

Modelo	Cummins
Tipo	4 tiempos, refrigerado por agua
Sistema de combustión	Inyección directa
Cilindros	6
Sistema de transferencia	Automática
Tipo de combustible	Diesel
Arranque	Eléctrico
Emergencia	Botón de parada de emergencia
Tipo de admisión	Turboalimentado y refrigerado por aire

500 KVA

MODELO

EQPS 500

MOTOR

CUMMINS

SMARTGEN



DATOS PANEL

- Voltaje de generador
- Frecuencia de salida
- Velocidad del motor
- Batería voltaje
- Horas de funcionamiento del motor
- Parada de emergencia
- Medición de presión de aceite y alta temperatura del agua
- Falla al arrancar, falla de cargador de batería

SEGURIDAD APAGADO

- Protección bajo nivel de aceite,
- Protección contra alta temperatura del agua,
- Protección contra sobretensiónprotección de sobrecarga.

INCLUYE

- Ats. Switch de Transferencia automática
- Interruptor Termomagnético
- Llave motorizada
- Cargador de batería

EQUITRAC

Monseñor Bufano 149. Villa Luzuriaga. Buenos Aires
Tel 011-4486-2519/20 email: lpresa@equitrac.com.ar
Celular: 011-156614518 / 1553035428 / nextel 144-2358

